

Caricabatterie da auto FCC9 Manuale di uso TLL151281



Totale uscita: 9A Totale potenza: 56W

Uscita USB 1 (QC3.0): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

(max 18W)

Uscita USB 2 (QC3.0): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

(max 18W)

Uscita USB-C (PD) (QC3.0): 5V/3A, 9V/2.22A.

12V/1.67A (max 20W)

Protezioni di sicurezza: Sovracorrente, cortocircuito,

sovratensione, surriscaldamento

Dimensioni del prodotto: 62 x 36 x 25mm

Peso prodotto: 36a

Indicazioni

- 1. Inserire il caricabatterie nell'accendisigari dell'auto
- 2. Collegare un'estremità del cavo di ricarica alla porta di ricarica del dispositivo.
- 3. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta USB o Type-C del caricabatterie da auto
- 4. Scollegare il dispositivo guando è completamente
- carico

Attenzione

- NON è impermeabile; tenere il dispositivo lontano da liquidi e calore estremo.
- Il caricabatterie da auto può facilmente riscaldarsi durante la carica.

batteria, sulla documentazione o sulla confezione ricorda che tutti i prodotti elettronici e le batterie che tutti i prodotti elettronici e le batterie devono essere portati nei punti di raccolta differenziata al termine della loro vita utile; non devono essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire l'apparecchiatura utilizzando un punto di raccolta o un servizio designato per il riciclaggio separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle batterie, in conformità alle leggi locali. La raccolta e il riciclaggio corretti dell'apparecchiatura contribuscono a garantire che i rifiuti di AEE siano riciclati in modo da preservare i materiali preziosi e proteggere la salute umana e l'ambiente.